

LEURS FORCES

- Hauteur de rabotage importante.
- Longueur des tables de dégauchisseuse : 1235 mm (C 260 e) 1400 mm (C 310 e).
- Arbre de dégauchisseuse équipé de 3 fers.
- Tables en fonte rabotées pour un meilleur glissement du bois.
- 3 vitesses de toupie réglables en façade : 4300 / 6750 / 8500 tr/mn.
- Manette de blocage de l'arbre de toupie accessible en façade.

THEIR STRENGTHS

- Added thicknessing height.
- Length of surface planer tables : 1235 mm (C 260 e) 1400 mm (C 310 e).
- Planer block equipped with 3 cutting knives.
- Cast iron tables specially machined to provide better sliding action of the wood.
- 3 speeds for the spindle moulder, selectable on the side of the machine: 4300 / 6750 / 8500 rpm.
- Spindle locking handle in the front of the machine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATA

| | | | |
|--|--|--|-----|
| ENCOMBREMENT DIMENSIONS | Poids - Weight | 330 Kg / 370 Kg | |
| | Hauteur du plan de travail Working height | 850 mm | |
| | Largeur de passage dans une porte Width through a door | 840 mm (C 260e) 890 mm (C 310e) | |
| | Encombrement - Dimensions (L x l) | 1400 x 840 mm (C 260 e) 1400 x 890 mm (C 310 e) | |
| MOTEUR MOTOR | Tri 400 V 50 Hz | P1: 4 CV (3 kW) - P2: 3 CV (2,2 kW) | |
| | Mono 230 V 50 Hz | P1: 3,4 CV (2,5 kW) - P2: 2,5 CV (1,8kW) | |
| SCIE CIRCULAIRE CIRCULAR SAW | Diamètre de la lame de scie - Saw blade diameter | 250 mm | |
| | Hauteur de coupe à 90° - Max cutting height 90° | 82 mm max | |
| | Hauteur de coupe à 45° - Max cutting height 45° | 55 mm max | |
| | Vitesse de rotation - Rotation speed | 4200 tr/mn | |
| | Largeur de coupe entre lame et guide - Cutting width | 400 mm (C 260 e) - 450 mm (C 310 e) | |
| | Longueur x largeur table de TS - Spindle moulder saw table length x width | 1080 x 260 mm | |
| Accessoires livrés en série - Serial accessories | | | |
| | Chariot - Sliding table | F1 - 1080 mm Capacité de coupe = 1300 mm | 124 |
| | Guide de scie - Saw fence | 1000 mm (guide de dégau - planer fence) | 123 |
| | Règle guide - Scaled fence | 800 x 30 mm | 130 |
| | Support orientable - Adjustable support | G1 | 132 |
| | Tablette de chariot - Sliding table extension | 350 x 110 mm | 127 |
| | Presse bois - Work clamp | M1 | 133 |
| Options - Options | | | |
| | Cadre - Outer support table | 500 x 450 mm | 128 |
| | Tablette de chariot - Sliding table extension | 350 x 250 mm | 127 |
| | Supports orientables (avec la règle guide) Adjustable support (with scaled fence) | G2 - 1300 x 55 mm | 132 |
| | Rallonge pour règle guide 800 x 30 mm Extension Scale fence 800 x 30 mm | Disponible - Available | 130 |
| DEGAUCHISSEUSE RABOTEUSE PLANER THICKNESSER | Largeur x Diamètre de coupe - Width x cutting diameter | 260 x 62 mm ou 310 x 62 mm | |
| | Nombre de fers - Number of knives | 3 | |
| | Hauteur de rabotage mini. et maxi. - Wood thickness | 4 - 185 mm (C 260 e) 4 - 200 mm (C 310 e) | |
| | Hauteur de passe maxi. - Max. depth of cut per pass | 5 mm max | |
| | Longueur x largeur table de raboteuse Thicknesser table: Length x width | 500 x 260 mm (C 260 e) 550 x 310 mm (C 310 e) | |
| | Longueur x largeur du plan de travail Working table: Length x width | 1000 x 260 mm (C 260 e) 1100 x 310 mm (C 310 e) | |
| | Vitesse de coupe - Cutting speed | 20 m/s | |
| | Avance des bois - Woodfeed | 7,5 m/mn | |
| | Vitesse de rotation - Rotation speed | 6200 tr/mn | |
| Accessoires livrés en série - Serial accessories | | | |
| | Guide - Planer fence | 1000 mm | 120 |
| | Arbre à fers autoréglable - Self adjusting knives | W1 | 122 |
| TOUPIE SPINDLE MOULDER | Hauteur x diamètre de l'arbre - Spindle useful length x diameter | 90 x 30 mm | |
| | Profondeur x diamètre du bol - Recess depth x diameter | 35 x 155 mm | |
| | Diamètre maxi. de l'outil - Max tooling diameter | 200 mm | |
| | Vitesse de rotation - Rotation speed | 4300 / 6750 / 8500 tr/mn | |
| Accessoires livrés en série - Serial accessories | | | |
| | Guide de toupie - Spindle moulder fence | S3 BG BOIS | 136 |
| | Guide à l'arbre - Ring fence | JSA (arbre 30 mm) | 139 |
| Options - Options | | | |
| | Plaques - Face plates | BOIS | 140 |
| | Tablette de tenonage - Tenoning table | 540 x 150 mm | 135 |
| MORTAISEUSE MORTICING UNIT (OPTION) | Vitesse de rotation - Rotation speed | 6200 tr/mn | |
| | Mandrin - Chuck | Ø 1 - 13 mm 3 mors | 145 |
| | Type - Type | B1 - B (C310e) | 144 |
| OPTIONS OPTIONS | Kit roulettes - Wheels kit | K1 | 148 |
| | Aspiration - Dust extraction | A2 | 147 |



1-Perfection

Les tables en fonte d'acier rabotées dans le sens de la longueur, permettent un glissement optimal du bois quelque soit son humidité. Exclusivité LUREM.

1-Perfection

The cast iron planer tables are machined in a lengthwise fashion, allowing a smoother sliding of the work piece. LUREM exclusivity.

2-Ergonomie

Le blocage de l'arbre de toupie se fait sur la façade de la machine.

2-Ergonomics

Safety blocking of the spindle shaft is provided on the side of the machine.

3-Précision

La table d'attaque et la table de sortie de la dégauchisseuse sont réglables en hauteur et relevables pour un meilleur accès à la raboteuse.

3-Precision

The infeed and outfeed planer tables are adjustable in height and can be opened for better access to the thicknesser.